



Multi Language Quick Guide

Car Tablet Charger 2A for Apple

CUSBCAR2ASET



Conceptronic CUSBCAR2ASET

1. Package contents

The following items are present in the package of the Conceptronic Apple Cable with Car Tablet Charger 2A:

- USB Car Tablet Charger 2A (CUSBCAR2A)
- USB Cable for Apple
- Multi language quick installation guide

2. Specifications

- Input : 12V - 24V
- Output : 5V 2000mA
- USB connectors : 2

If only 1 USB port is in use, the maximum output power (2000mA) can be used. If both USB ports are in use, each port will have a maximum output power of 1000mA.

3. Installation & usage

- Plug the USB car tablet charger in your car cigarette lighter socket.
- Start your car.

The USB car tablet charger will be powered by the cigarette lighter socket. This will be indicated with the Power LED in the USB car tablet charger.

Note: Some cars also provide power to the cigarette lighter socket when the car is not started. This can drain your car battery if the USB car tablet charger is left in the cigarette lighter socket when your car is not used.

- Connect your USB device(s) to the USB car tablet charger.

Your USB device(s) will now be charged.

Note: The Conceptronic USB car tablet charger is protected with a fuse, to prevent damage to your car or your connected USB device. When there is an overload on the power, the fuse will break. This fuse is not replaceable.

Enjoy the use of your Conceptronic USB car tablet charger!

Conceptronic CUSBCAR2ASET

1. Packungsinhalt

Folgende Teile befinden sich in der Verpackung von Conceptronic Apple Cable with Car Tablet Charger 2A:

- USB Car Tablet Charger 2A (CUSBCAR2A)
- USB Cable for Apple
- Multi language quick installation guide

2. Technische Daten

- Eingang : 12V - 24V
- Ausgang : 5V 2000mA
- USB-Anschlüsse : 2

Wenn nur ein USB-Port verwendet wird, kann die maximale Ausgangsleistung (2000mA) genutzt werden. Wenn beide USB-Ports verwendet werden, hat jeder Port eine maximale Ausgangsleistung von 1000mA.

3. Installation & Verwendung

- Stecken Sie das USB-Tablet-Autoladegerät in die Zigarettenanzünderbuchse Ihres Fahrzeugs ein.
- Starten Sie Ihr Auto.

Jetzt wird das USB-Tablet-Autoladegerät über die Zigarettenanzünderbuchse mit Strom versorgt. Dies wird über die Power-LED am USB-Tablet-Autoladegerät angezeigt.

Hinweis: Einige Fahrzeuge versorgen den Zigarettenanzünderstecker auch mit Strom, wenn sie nicht gestartet wurden. Wenn Sie Ihr Fahrzeug nicht benutzen und das USB-Tablet-Autoladegerät in der Zigarettenanzünderbuchse eingesteckt lassen, kann Ihre Autobatterie entleert werden.

- Schließen Sie Ihr(e) USB-Gerät(e) an das USB-Tablet-Autoladegerät an.

Jetzt wird/werden Ihr(e) USB-Gerät(e) aufgeladen.

Hinweis: Das USB-Tablet-Autoladegerät von Conceptronic ist mit einer Sicherung geschützt, um Schäden an Ihrem Fahrzeug und an angeschlossenen USB-Geräten zu vermeiden. Die Sicherung löst bei Überlastung aus. Diese Sicherung kann nicht ersetzt werden.

Viel Spaß mit Ihrem USB-Tablet-Autoladegerät von Conceptronic!

Conceptronic CUSBCAR2ASET

1. Contenu du Coffret

Les éléments suivants se trouvent dans l'emballage de votre Conceptronic Apple Cable with Car Tablet Charger 2A:

- USB Car Tablet Charger 2A (CUSBCAR2A)
- USB Cable for Apple
- Multi language quick installation guide

2. Spécifications

- Entrée : 12V - 24V
- Sortie : 5V 2000mA
- Connecteurs USB : 2

Si seul 1 port USB est utilisé, la puissance maximale de sortie (2000 mA) peut être utilisée. Si les deux ports USB sont utilisés, chaque port a une sortie de puissance maximale de 1000 mA.

3. Installation & Utilisation

- Branchez le chargeur de voiture USB pour tablette sur votre prise d'allume-cigare de voiture.
- Démarrez la voiture.

Le chargeur de voiture USB pour tablette sera alimenté par la prise d'allume-cigare. Ceci sera confirmé par le voyant LED d'alimentation situé à l'intérieur du chargeur de voiture USB pour tablette.

Remarque : Sur certaines voitures la prise d'allume-cigare fournit de l'électricité même lorsque la voiture n'est pas en marche. La batterie de votre voiture peut s'épuiser si le chargeur de voiture USB pour tablette reste dans la prise d'allume-cigare lorsque la voiture n'est pas utilisée.

- Branchez votre(vos) appareil(s) USB sur le chargeur de voiture USB pour tablette.

Votre(vos) dispositif(s) USB est(sont) alors chargé(s)

Remarque : Le chargeur de voiture USB pour tablette de Conceptronic est protégé par un fusible pour empêcher tout dommage sur votre voiture ou sur votre appareil USB connecté. En cas de surtension sur la ligne, le fusible grille. Ce fusible ne peut pas être remplacé.

Profitez dès à présent du confort du chargeur de voiture USB pour tablette de Conceptronic !

Conceptronic CUSBCAR2ASET

1. Contenido del paquete

El paquete contiene los siguientes artículos de Conceptronic Apple Cable with Car Tablet Charger 2A:

- USB Car Tablet Charger 2A (CUSBCAR2A)
- USB Cable for Apple
- Multi language quick installation guide

2. Especificaciones

- Entrada : 12 V ~ 24 V
- Salida : 5 V 2000 mA
- Conectores USB : 2

Si sólo se utiliza un puerto USB, se podrá utilizar la potencia de salida máxima (2.000 mA). Si se utilizan los dos puertos USB, cada puerto tendrá una potencia máxima de salida de 1.000 mA.

3. Instalación & Utilización

- Enchufe el cargador USB de tabletas para coche a la toma de encendedor del coche.
- Encienda el coche.

El cargador USB de tabletas para coche tomará la alimentación del encendedor, lo cual se indicará mediante el LED de encendido situado en el cargador USB de tabletas.

Nota: Algunos coches también suministran alimentación al encendedor cuando el coche no está encendido. Ello puede agotar la batería de su coche si deja el cargador USB de tabletas para coche enchufado en el encendedor cuando no esté usando el coche.

- Conecte el dispositivo USB al cargador USB de tabletas para coche.

Ahora su dispositivo USB se estará cargando.

Nota: El cargador USB de tabletas para coche de Conceptronic está protegido por un fusible para evitar que se produzcan daños en su coche o en el dispositivo USB conectado a él. En caso de sobrecarga de corriente, el fusible se fundirá. El usuario no debe reemplazar el fusible.

¡Disfrute de su cargador USB de tabletas de coche de Conceptronic!

Conceptronic CUSBCAR2ASET

1. Inhoud verpakking

De volgende items zijn aanwezig in het pakket van de Conceptronic Apple Cable with Car Tablet Charger 2A:

- USB Car Tablet Charger 2A (CUSBCAR2A)
- USB Cable for Apple
- Multi language quick installation guide

2. Specificaties

- Ingang : 12V -24V
- Uitgang : 5V 2000mA
- USB aansluitingen : 2

Is er maar 1 usb-aansluiting in gebruik, dan kan de maximale stroomsterkte van 2000mA gebruikt worden) can be used. Zijn beide usb-aansluitingen in gebruik, dan heeft elke aansluiting een maximaal uitgangsstroom van 1000mA.

3. Installatie & Gebruik

- Steek de usb-tabletlader in de sigarettenaansteker van de auto.
- Start de auto.

De usb-tabletlader wordt gevoed door de sigarettenaansteker. Dit blijkt uit het lampje op de usb-tabletlader.

Opmerking: Bij sommige auto's staat er ook spanning op de sigarettenaansteker als de motor niet loopt. In dat geval kan de accu leegraken als de usb-lader zich in de sigarettenaansteker bevindt terwijl de auto niet wordt gebruikt.

- Sluit het usb-apparaat aan de op de usb-tabletlader.

Het usb-apparaat wordt nu opgeladen.

Opmerking: De Conceptronic usb-tabletlader wordt beschermd door een zekering om schade aan de auto en het aangesloten usb-apparaat te voorkomen. Bij overbelasting zal de zekering doorslaan. De zekering kan niet vervangen worden.

Geniet van het gebruik van de Conceptronic usb-lader!

Conceptronic CUSBCAR2ASET

1. Pakkens indhold

Følgende dele følger med din Conceptronic Apple Cable with Car Tablet Charger 2A:

- USB Car Tablet Charger 2A (CUSBCAR2A)
- USB Cable for Apple
- Multi language quick installation guide

2. Specifikationer

- Input : 12V - 24V
- Output : 5V 2000mA
- USB-stik : 2

Hvis kun 1 USB-port er i brug, kan du bruge den maksimale udgangseffekt (2000mA). Hvis begge USB-porte er i brug, vil hver port have en maksimal udgangseffekt på 1000mA.

3. Installation & brug

- Sæt din USB-tablet-biloplader i cigartænderen i din bil.
- Start din bil.

USB-tablet-bilopladeren strømforsynes af cigartænderen. Dette vises via strømlysdioden på selve USB-tablet-bilopladeren.

Bemærk: Visse biler strømforsyner cigartænderen, selvom bilen ikke er tændt. Dette kan dræne bilens batteri, hvis USB-bilopladeren efterlades i cigartænderen, når bilen ikke er i brug.

- Forbind din USB-enhed(er) til USB-tablet-bilopladeren.

Herefter oplades din USB-enhed(er).

Bemærk: Din Conceptronic USB-tablet-biloplader er beskyttet med en sikring, så din bil eller den tilsluttede USB-enhed ikke beskadiges. Sikringen vil springe, hvis enheden belastes for meget. Sikringen kan ikke skiftes.

Nyd brugen af din Conceptronic USB-tablet-biloplader!

Conceptronic CUSBCAR2ASET

1. Pakkens indhold

La confezione di Conceptronic Apple Cable with Car Tablet Charger 2A contiene gli elementi che seguono:

- USB Car Tablet Charger 2A (CUSBCAR2A)
- USB Cable for Apple
- Multi language quick installation guide

2. Specifiche

- Entrata : 12V ~ 24V
- Uscita : 5V 2000mA
- Connettori USB : 2

Può essere usata la potenza massima in uscita (2000mA) se si sta usando solo una porta USB. Se si stanno usando entrambe le porte USB, ogni porta dovrà avere una potenza massima in uscita pari a 1000mA.

3. Installazione & Uso

- Collegare il caricatore USB da auto per tablet PC nell'accendisigari della vostra auto.
- Mettere in moto l'auto.

Il caricatore USB per tablet PC verrà alimentato dall'accendisigari dell'auto. Il LED di alimentazione del caricatore USB per tablet PC ne indicherà il funzionamento.

Note: Alcune auto forniscono alimentazione attraverso l'accendisigari con il motore dell'auto spento. Se il caricatore USB per tablet PC da auto viene lasciato nell'accendisigari quando il motore dell'auto non è acceso si potrebbe scaricare la batteria dell'auto.

- Collegare il vostro dispositivo/i USB al caricatore USB per tablet PC da auto.

Il vostro dispositivo/i USB adesso sarà carico.

Nota: Il caricatore USB per tablet PC da auto di Conceptronic è protetto da un fusibile per prevenire possibili danni alla vostra auto o al vostro dispositivo USB collegato. In caso di sovraccarica il fusibile si romperà e non si potrà sostituire.

Godetevi l'uso del vostro caricatore USB per tablet PC da auto di Conceptronic!

Conceptronic CUSBCAR2ASET

1. Περιεχόμενα συσκευασίας

Τα ακόλουθα στοιχεία υπάρχουν στη συσκευασία του Conceptronic Apple Cable with Car Tablet Charger 2A:

- USB Car Tablet Charger 2A (CUSBCAR2A)
- USB Cable for Apple
- Multi language quick installation guide

2. Προδιαγραφές

- εισαγωγή : 12V ~ 24V
- παραγωγή : 5V 2000mA
- θύρες USB : 2

Αν χρησιμοποιείται μόνο μια θύρα USB, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέγιστη ισχύς εξόδου (2000mA). Αν χρησιμοποιούνται και οι δύο θύρες USB, κάθε θύρα θα έχει μέγιστη ισχύ εξόδου 1000mA.

3. Εγκατάσταση & χρήση

- Συνδέστε το φορτιστή αυτοκινήτου USB στην υποδοχή του αναπτήρα του αυτοκινήτου.
- Ανάψτε τη μηχανή του αυτοκινήτου.

Ο φορτιστής USB θα τροφοδοτηθεί από την υποδοχή του αναπτήρα του αυτοκινήτου. Αυτό θα υποδεικνύεται από τη λυχνία LED τροφοδοσίας στο φορτιστή USB αυτοκινήτου.

Σημείωση: Μερικά αυτοκίνητα παρέχουν επίσης τροφοδοσία στον αναπτήρα ακόμη κι αν το αυτοκίνητο δεν είναι αναμμένο. Αυτό όμως μπορεί να εξαντλήσει τη μπαταρία του αυτοκινήτου αν ο φορτιστής αυτοκινήτου USB παραμένει στην υποδοχή αναπτήρα όταν το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιείται.

- Συνδέστε τη συσκευή USB στο φορτιστή αυτοκινήτου USB.

Η συσκευή σας USB θα φορτιστεί τώρα.

Σημείωση: Ο φορτιστής αυτοκινήτου Conceptronic USB προστατεύεται από μία ασφάλεια, για αποφυγή πρόκλησης βλάβης στο αυτοκίνητό σας ή στη συνδεδεμένη συσκευή USB. Όταν υπάρχει υπερφόρτωση ισχύος, η ασφάλεια θα καεί. Αυτή η ασφάλεια δεν αντικαθίσταται.

Απολαύστε τη χρήση του φορτιστή αυτοκινήτου Conceptronic USB!

Conceptronic CUSBCAR2ASET

1. Conteúdo da embalagem

A embalagem do Conceptronic Apple Cable with Car Tablet Charger 2A contém os seguintes itens:

- USB Car Tablet Charger 2A (CUSBCAR2A)
- USB Cable for Apple
- Multi language quick installation guide

2. Especificações

- Entrada : 12V ~ 24V
- Saída : 5V ~2000 mA
- Fichas USB : 2

Caso só esteja a ser usada 1 porta USB, pode usar-se a máxima potência de saída (2000 mA). Caso se estejam a usar ambas as portas USB, cada porta terá uma potência máxima de saída de 1000 mA.

3. Instalação & Utilização

- Ligue o carregador de tablet USB para automóvel ao isqueiro do veículo.
- Ligue o automóvel.

O carregador de tablet USB para automóvel será alimentado pela ficha do isqueiro. Isto é indicado pelo LED de alimentação do carregador de tablet USB para automóvel.

Nota: Alguns automóveis também fornecem energia à ficha do isqueiro quando o veículo não está ligado. Isso pode esgotar a bateria do seu automóvel caso o carregador de tablet USB para automóvel seja deixado ligado ao isqueiro quando o veículo não está a ser usado.

- Ligue o seu dispositivo USB ao carregador de tablet USB para automóvel.

O seu dispositivo USB será então carregado.

Nota: O carregador de tablet USB para automóvel da Conceptronic está protegido com um fusível de modo a prevenir danos no seu veículo ou no dispositivo USB que for ligado. Se houver uma sobrecarga de energia, o fusível queima. Este fusível não pode ser substituído.

Aproveite bem o seu carregador de tablet USB para automóvel da Conceptronic!

Conceptronic CUSBCAR2ASET

1. Paketets innehåll

Följande poster finns i förpackningen för Conceptronic Apple Cable with Car Tablet Charger 2A:

- USB Car Tablet Charger 2A (CUSBCAR2A)
- USB Cable for Apple
- Multi language quick installation guide

2. specifikationer

- ingång : 12V - 24V
- utsignal : 5V 2000mA
- USB-anslutningar : 2

Om endast en USB-port används kan maximala uteffekt (2000 mA) användas. Om båda USB-portarna används kommer varje port att ha en maximal uteffekt 1000 mA.

3. Installation & användning

- Koppla in pekdatorns USB-billaddare in bilens cigarrettändaruttag.
- Starta bilen.

Pekdatorns USB-billaddare kommer att strömförsörjas av cigarrettändaruttaget. Detta kommer att indikeras av ström-LED i pekdatorns USB-billaddare.

Notera: Vissa bilar har strömförsörjda cigarrettändaruttag även när bilen inte är startad. Denna kan tömma bilens batteri om pekdatorns USB-billaddare lämnas i cigarrettändaruttaget när bilen inte används.

- Anslut din USB-enhet till pekdatorns USB-laddare.

Din USB-enhet kommer nu att laddas.

Notera: Conceptronic pekdatorns USB-billaddare är skyddad av en säkring för att förhindra skador på bilen eller på ansluten USB-enhet. När strömmen överbelastas kommer säkringen att lösa ut. Denna säkring är inte utbytbar.

Njut av att använda din Conceptronic pekdatorns USB-laddare!

Conceptronic CUSBCAR2ASET

1. vsebine paketa

Naslednji elementi so v paketu Conceptronic Apple Cable with Car Tablet Charger 2A:

- USB Car Tablet Charger 2A (CUSBCAR2A)
- USB Cable for Apple
- Multi language quick installation guide

2. Tehnični podatki

- vhod : 12V - 24V
- izhod : 5V 2000mA
- priključki USB : 2

Če so v uporabi samo 1 vrata USB, lahko uporabite največjo izhodno moč (2000 mA). Če so v uporabi obojna vrata USB, imajo vsaka vrata največjo izhodno moč 1000 mA.

3. Namestitvev & uporaba

- Avtomobilski polnilnik USB za tablične računalnike priključite na vtičnico za avtomobilski vžigalnik.
- Zaženite avtomobil.

Avtomobilski polnilnik USB za tablične računalnike se napaja prek vtičnice za vžigalnik. Napajanje označuje lučka LED za napajanje na avtomobilskem polnilniku USB za tablične računalnike.

Opomba: Nekateri avtomobili zagotavljajo napajanje prek vtičnice za vžigalnik, tudi kadar avtomobil ni v uporabi. Če pustite avtomobilski polnilnik USB za tablične računalnike v vtičnici za vžigalnik, kadar avtomobil ni v uporabi, lahko izpraznite avtomobilski akumulator.

- Svojo napravo USB priključite na avtomobilski polnilnik USB za tablične računalnike.

Vaše naprave USB se začnejo polniti.

Opomba: Avtomobilski polnilnik USB podjetja Conceptronic za tablične računalnike je zaščiten z varovalko, ki preprečuje poškodbe avtomobila ali priključene naprave USB. V primeru preobremenjenega napajanja varovalka pregori. Te varovalke ne morete zamenjati.

Uživajte v uporabi avtomobilskega polnilnika podjetja Conceptronic.

Conceptronic CUSBCAR2ASET

1. 包裝內容

Conceptronic Apple Cable with Car Tablet Charger 2A 包裝中，含有以下內容物：

- USB Car Tablet Charger 2A (CUSBCAR2A)
- USB Cable for Apple
- Multi language quick installation guide

2. 規格

- 輸入功率 : 12V ~ 24V
- 輸出功率 : 5 V - 2000 mA
- USB 連接埠 : 2

如果您只使用 1 個 USB 連接埠，能被使用的最大輸出功率為 2000mA。

如果您使用2個USB連接埠，每個連接埠的最大輸出功率為1000mA。

3. 安裝 & 使用

- 將 USB Car Tablet 充電器插入您的汽車點煙器插座
- 啟動引擎

這 USB Car Tablet 充電器將被汽車點煙器驅動。USB Car Tablet 充電器的 LED 電源將會顯示。

註釋: 有些車在未啟動引擎時就會提供電力。當你的車不使用時，如果 USB Car Tablet 充電器被留在汽車點煙器裡，這可能會耗盡你的汽車電池。

- 請連接您的 USB 設備到 USB Car Tablet 充電器。

您的 USB 設備將被充電。

註釋: 這 Conceptronic USB Car Tablet 充電器有與保護用的保險絲，以防止損害到您的汽車或連接的 USB 設備。當電源過載，保險絲會燒毀。這保險絲是不能被替換的。

恭喜你，你已經可以開始使用本USB Car Tablet充電器了!

Conceptronic CUSBCAR2ASET

1. 패키지 내용물

다음 항목은 Conceptronic Apple Cable with Car Tablet Charger 2A 패키지에 들어 있습니다:

- USB Car Tablet Charger 2A (CUSBCAR2A)
- USB Cable for Apple
- Multi language quick installation guide

2. 사양

- 입력 : 12V - 24V
- 출력 : 5V 2000mA
- USB 커넥터 : 2

USB 포트를 하나만 사용하는 경우, 최대 출력(2000mA)을 사용할 수 있습니다. 두 개의 USB 포트를 사용할 경우, 각 포트의 최대 출력은 1000mA 입니다.

3. 설치 & 사용법

- 차량용 USB 태블릿 충전기를 차량의 시가 라이터 소켓에 연결합니다.
- 차량의 시동을 겁니다.

차량용 USB 태블릿 충전기는 시가 라이터 소켓에서 전원을 공급받습니다. 충전기 상태가 차량용 USB 태블릿 충전기의 전원 LED에 표시됩니다.

참고: 일부 차량의 경우 차량의 시동을 걸지 않았을 때에도 시가 라이터 소켓에 전원을 공급합니다. 차량을 사용하지 않을 때에도 차량용 USB 태블릿 충전기가 시가 라이터 소켓에 연결되어 있으면 차량의 배터리가 방전될 수 있습니다.

- USB 장치를 차량용 USB 태블릿 충전기에 연결합니다.

이제 USB 장치가 충전됩니다.

참고: Conceptronic의 차량용 USB 태블릿 충전기는 퓨즈로 보호되어 차량 또는 연결된 USB 장치의 손상을 방지합니다. 전원에 과부하가 걸리면 퓨즈가 끊어집니다. 이 퓨즈는 교체할 수 없습니다.

Conceptronic의 차량용 USB 태블릿 충전기를 즐겨 사용하십시오!

Conceptronic CUSBCAR2ASET

1. Комплект поставки

В комплекте Conceptronic Apple Cable with Car Tablet Charger 2A имеются следующие предметы:

- USB Car Tablet Charger 2A (CUSBCAR2A)
- USB Cable for Apple
- Multi language quick installation guide

2. характеристики

- вход : 12V - 24V
- выходной : 5V 2000mA
- USB-разъемы : 2

При использовании только одного разъема USB максимальный ток на выходе может составлять 2000 мА. При использовании обоих разъемов USB выходной ток составляет 1000 мА.

3. Установка & использование

- Подключите автомобильное зарядное устройство USB для планшетов в гнездо прикуривателя вашего автомобиля.
- Запустите двигатель автомобиля.

Автомобильное зарядное устройство USB для планшетов получает напряжение через гнездо автомобильного прикуривателя. Это отображает индикатор питания на автомобильном зарядном устройстве USB для планшетов.

Примечание: В некоторых автомобилях питание на гнездо автомобильного прикуривателя подается даже при не запущенном двигателе. Это может привести к разряду аккумулятора вашего автомобиля, если зарядное устройство USB для планшетов остается включенным в гнездо прикуривателя в то время, когда вы не пользуетесь автомобилем длительное время.

- Подключите устройство (устройства) USB к автомобильному зарядному устройству USB для планшетов.

Устройство (устройства) USB начнет заряжаться.

Примечание: Во избежание повреждения автомобиля или подключенного устройства USB автомобильное зарядное устройство USB для планшетов компании Conceptronic оборудовано предохранителем. При перегрузке по питанию предохранитель выходит из строя. Данный предохранитель не заменяется.

Оцените работу автомобильного зарядного устройства USB компании Conceptronic для зарядки планшетов!

Conceptronic CUSBCAR2ASET

1. Zawartość opakowania

Na opakowaniu Conceptronic Apple Cable with Car Tablet Charger 2A znajdują się następujące elementy.

- USB Car Tablet Charger 2A (CUSBCAR2A)
- USB Cable for Apple
- Multi language quick installation guide

2. Specyfikacja

- wkład : 12V ~ 24V
- produkcja : 5V 2000mA
- złącza USB : 2

Jeśli używany jest tylko 1 port USB, można wykorzystać maksymalną moc wyjścia (2000mA).
Jeśli używane są obydwa porty USB, moc wyjścia każdego portu będzie wynosiła 1000mA.

3. Instalacji & stosowanie

- Podłącz ładowarkę samochodową USB tabletu do gniazda zapalniczki samochodowej.
- Uruchom samochód.

Ładowarka samochodowa USB tabletu będzie zasilana z gniazda zapalniczki samochodowej. Zostanie to wskazane przez diodę LED zasilania na ładowarce USB tabletu.

Uwaga: Niektóre samochody udostępniają także zasilanie z gniazda zapalniczki samochodowej, gdy samochód nie jest uruchomiony. Pozostawienie ładowarki samochodowej USB tabletu w gnieździe zapalniczki samochodowej, może spowodować rozładowanie akumulatora samochodu.

- Podłącz urządzenie(a) USB do ładowarki USB tabletu.

Nastąpi teraz ładowanie urządzenia(ń) USB.

Uwaga: Ładowarka samochodowa USB Conceptronic tabletu jest zabezpieczona bezpiecznikiem, aby chronić przed uszkodzeniem samochodu lub podłączone urządzenie USB. Po wystąpieniu przeciążenia, nastąpi rozłączenie obwodu przez bezpiecznik. Bezpiecznik nie jest wymienny.

Przyjemnego używania samochodowej ładowarki USB Conceptronic tabletu!.