



Multi Language Quick Guide

# 2-Port USB Car Charger 4.8A

CUSBCAR4A



## Conceptronic CUSBCAR4A

### 1. Package contents

The following items are present in the package of the Conceptronic 2-Port USB Car Charger:

- Conceptronic 2-Port USB Car Charger 4.8A (CUSBCAR4A)
- Multi language quick installation guide

### 2. Specifications

- Input : 12V - 24V
- Output : 5V 2400mA \* 2 (2.4A for each port)
- USB connectors : 2

### 3. Installation & usage

- Plug the 2-Port USB Car Charger in your car cigarette lighter socket.
- Start your car.

The 2-Port USB Car Charger will be powered by the cigarette lighter socket. This will be indicated with the Power LED in the 2-Port USB Car Charger.

**Note:** Some cars also provide power to the cigarette lighter socket when the car is not started. This can drain your car battery if the 2-Port USB Car Charger is left in the cigarette lighter socket when your car is not used.

- Connect your USB device(s) to the 2-Port USB Car Charger.

Your USB device(s) will now be charged.

**Note:** The Conceptronic 2-Port USB Car Charger is protected with a fuse, to prevent damage to your car or your connected USB device. When there is an overload on the power, the fuse will break. This fuse is not replaceable.

***Enjoy the use of your Conceptronic 2-Port USB Car Charger!***

---

## Conceptronic CUSBCAR4A

### 1. Packungsinhalt

Folgende Teile befinden sich in der Verpackung von Conceptronic 2-Port USB Car Charger:

- Conceptronic 2-Port USB Car Charger 4.8A (CUSBCAR4A)
- Multi language quick installation guide

### 2. Technische Daten

- Eingang : 12V ~ 24V
- Ausgang : 5V 2400mA \* 2 (2,4 A je Port)
- USB-Anschlüsse : 2

### 3. Installation & Verwendung

- Schließen Sie den 2-Port USB Car Charger am Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs an.
- Starten Sie Ihr Auto.

Der 2-Port USB Car Charger wird über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt. Dies wird durch die Betriebsanzeige-LED im 2-Port USB Car Charger angezeigt.

**Hinweis:** Einige Fahrzeuge versorgen den Zigarettenanzünder auch dann mit Strom, wenn der Fahrzeugmotor nicht gestartet wurde. Dies kann die Leistung der Fahrzeugbatterie verbrauchen, falls der 2-Port USB Car Charger bei Nichtbenutzung Ihres Fahrzeuges am Zigarettenanzünder angeschlossen bleibt.

- Verbinden Sie Ihr(e) USB-Gerät(e) mit dem 2-Port USB Car Charger.

Jetzt wird/werden Ihr(e) USB-Gerät(e) aufgeladen.

**Hinweis:** Der Conceptronic 2-Port USB Car Charger wird durch eine Sicherung geschützt, die Schäden am Fahrzeug und Ihrem angeschlossenen USB-Gerät verhindert. Bei einer Überlastung der Stromversorgung, löst die Sicherung aus. Diese Sicherung ist nicht austauschbar.

***Viel Spaß mit Ihrem Conceptronic 2-Port USB Car Charger!***

---

## Conceptronic CUSBCAR4A

### 1. Contenu du Coffret

Les éléments suivants se trouvent dans l'emballage de votre Conceptronic 2-Port USB Car Charger:

- Conceptronic 2-Port USB Car Charger 4.8A (CUSBCAR4A)
- Multi language quick installation guide

### 2. Spécifications

- Entrée : 12V - 24V
- Sortie : 5V 2400mA \* 2 (2,4A pour chaque port)
- Connecteurs USB : 2

### 3. Installation & Utilisation

- Branchez votre 2-Port USB Car Charger sur l'allume-cigare de votre voiture.
- Démarrez la voiture.

Votre 2-Port USB Car Charger sera alimenté par l'allume-cigare. Ceci est signalé par le témoin d'alimentation LED sur votre 2-Port USB Car Charger.

**Remarque :** l'allume-cigare de certaines voitures reste alimenté même lorsque le moteur est éteint. Si vous laissez votre 2-Port USB Car Charger branché sur l'allume-cigare lorsque le véhicule n'est pas utilisé, vous risquez d'épuiser la batterie de la voiture.

- Connectez votre(vos) dispositif(s) USB sur le 2-Port USB Car Charger.

Votre(vos) dispositif(s) USB est(sont) alors chargé(s)

**Remarque :** votre Conceptronic 2-Port USB Car Charger est protégé par un fusible afin de ne pas endommager votre voiture ou l'appareil USB connecté. En cas de surcharge ou de surtension, le fusible sautera. Ce fusible n'est pas remplaçable.

***Profitez de votre Conceptronic 2-Port USB Car Charger!***

---

## Conceptronic CUSBCAR4A

### 1. Contenido del paquete

El paquete contiene los siguientes artículos de Conceptronic 2-Port USB Car Charger:

- Conceptronic 2-Port USB Car Charger 4.8A (CUSBCAR4A)
- Multi language quick installation guide

### 2. Especificaciones

- Entrada : 12 V - 24 V
- Salida : 5 V 2400mA \* 2 (2,4 A para cada puerto)
- Conectores USB : 2

### 3. Instalación & Utilización

- Enchufe el 2-Port USB Car Charger en el encendedor del coche.
- Encienda el coche.

El 2-Port USB Car Charger se alimentará del encendedor del coche. Se indicará con el LED de alimentación en el 2-Port USB Car Charger.

**Nota:** Algunos coches proporcionan alimentación al encendedor del coche cuando no está encendido el coche. La batería podría agotarse si el 2-Port USB Car Charger se deja en el encendedor cuando no esté utilizando el coche.

- Conecte los dispositivos USB al 2-Port USB Car Charger.

Ahora su dispositivo USB se estará cargando.

**Nota:** El Conceptronic 2-Port USB Car Charger está protegido con un fusible para evitar que se produzcan daños en el coche o en el dispositivo USB conectado. Cuando se produce una sobrecarga en la red, el fusible se rompe. Este fusible no es reemplazable.

*Disfrute del uso de su Conceptronic 2-Port USB Car Charger.*

## Conceptronic CUSBCAR4A

### 1. Pakkens indhold

La confezione di Conceptronic 2-Port USB Car Charger contiene gli elementi che seguono:

- Conceptronic 2-Port USB Car Charger 4.8A (CUSBCAR4A)
- Multi language quick installation guide

### 2. Specifiche

- Entrata : 12V - 24V
- Uscita : 5V 2400mA \* 2 (2.4A su ciascuna porta)
- Connettori USB : 2

### 3. Installazione & Uso

- Collegare il 2-Port USB Car Charger all'accendisigari dell'automobile.
- Mettere in moto l'auto.

Il 2-Port USB Car Charger sarà alimentato dall'accendisigari dell'automobile. Questo sarà indicato dal LED d'alimentazione del 2-Port USB Car Charger.

**Nota:** Alcune automobili forniscono alimentazione all'accendisigari anche quando la macchina non è in moto. In questo caso la batteria dell'automobile si può consumare se il 2-Port USB Car Charger è lasciato collegato all'accendisigari quando l'automobile non è utilizzata.

- Collegare i dispositivi USB al 2-Port USB Car Charger.

Il vostro dispositivo/i USB adesso sarà carico.

**Nota:** Il Conceptronic 2-Port USB Car Charger è protetto con un fusibile, per evitare danni all'automobile o al dispositivo USB collegato. In caso di sovraccarico di potenza, il fusibile salterà. Questo fusibile non è sostituibile.

***Godetevi l'uso di Conceptronic 2-Port USB Car Charger!***

---

## Conceptronic CUSBCAR4A

### 1. Conteúdo da embalagem

A embalagem do Conceptronic 2-Port USB Car Charger contém os seguintes itens:

- Conceptronic 2-Port USB Car Charger 4.8A (CUSBCAR4A)
- Multi language quick installation guide

### 2. Especificações

- Entrada : 12V - 24V
- Saída : 5V 2400mA \* 2 (2,4A para cada porta)
- Fichas USB : 2

### 3. Instalação & Utilização

- Ligue o 2-Port USB Car Charger à tomada de isqueiro do automóvel.
- Ligue o automóvel.

O 2-Port USB Car Charger será alimentado pela tomada de isqueiro do automóvel. Isso será indicado pelo LED de Energia do 2-Port USB Car Charger.

**Nota:** Alguns automóveis fornecem energia através da tomada de isqueiro quando o automóvel está desligado. Se o 2-Port USB Car Charger permanecer ligado à tomada de isqueiro enquanto o automóvel não estiver a ser utilizado, poderá descarregar a bateria do automóvel.

- Ligue os seus dispositivos USB ao 2-Port USB Car Charger.

O seu dispositivo USB será então carregado.

**Nota:** O Conceptronic 2-Port USB Car Charger está protegido com um fusível, para evitar danos no seu automóvel ou no dispositivo USB. Caso ocorra uma sobrecarga de energia, o fusível irá partir. Este fusível não é substituível.

***Desfrute do seu Conceptronic 2-Port USB Car Charger!***

---