



Multi Language Quick Guide

USB Car Charger 2A micro

CUSBCARMICU2A



v1.0

Conceptronic USB CARMICU2A

1. Package contents

The following items are present in the package of the Conceptronic USB Car Charger 2A micro:

- Conceptronic USB Car Charger 2A micro (CUSBCARMICU2A)
- Multi language quick installation guide

2. Specifications

- Input : 12V - 24V
- Output : 5V 2100mA
- USB connectors : 1 USB and 1 fixed Micro USB cable

If only 1 USB port is in use, the maximum output power (2100mA) can be used. If both USB ports are in use, each port will have a maximum output power of 1000mA.

3. Installation & usage

- Plug the USB Car Charger 2A micro in your car cigarette lighter socket.
- Start your car.

The USB Car Charger 2A micro will be powered by the cigarette lighter socket. This will be indicated with the Power LED in the USB Car Charger 2A micro.

Note: Some cars also provide power to the cigarette lighter socket when the car is not started. This can drain your car battery if the USB Car Charger 2A micro is left in the cigarette lighter socket when your car is not used.

- Connect your USB device(s) to the USB Car Charger 2A micro.

Your USB device(s) will now be charged.

Note: The Conceptronic USB Car Charger 2A micro is protected with a fuse, to prevent damage to your car or your connected USB device. When there is an overload on the power, the fuse will break. This fuse is not replaceable.

Enjoy the use of your Conceptronic USB Car Charger 2A micro!

Conceptronic USB CARMICU2A

1. Packungsinhalt

Folgende Teile befinden sich in der Verpackung von Conceptronic USB Car Charger 2A micro:

- Conceptronic USB Car Charger 2A micro (CUSBCARMICU2A)
- Multi language quick installation guide

2. Technische Daten

- Eingang : 12V - 24V
- Ausgang : 5V 2100mA
- USB-Anschlüsse : 1 USB and 1fixed Micro USB cable

Wenn nur ein USB-Port verwendet wird, kann die maximale Ausgangsleistung (2100mA) genutzt werden. Wenn beide USB-Ports verwendet werden, hat jeder Port eine maximale Ausgangsleistung von 1000mA.

3. Installation & Verwendung

- Schließen Sie den USB Car Charger 2A micro an Ihrem Pkw-Zigarettenanzünder an.
- Starten Sie Ihr Auto.

Der USB Car Charger 2A micro wird durch den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt. Dies wird durch die Betriebsanzeige-LED am USB Car Charger 2A micro angezeigt.

Hinweis: Einige Fahrzeuge versorgen den Zigarettenanzünder auch dann mit Strom, wenn das Fahrzeug nicht gestartet wurde. Dies kann die Fahrzeugbatterie schwächen, wenn der USB Car Charger 2A micro am Zigarettenanzünder angeschlossen bleibt, während Sie Ihr Fahrzeug nicht benutzen.

- Schließen Sie Ihr(e) USB-Gerät(e) am USB Car Charger 2A micro an.

Jetzt wird/werden Ihr(e) USB-Gerät(e) aufgeladen.

Hinweis: Der Conceptronic USB Car Charger 2A micro wird durch eine Sicherung geschützt, die Schäden an Ihrem Fahrzeug oder Ihrem angeschlossenen USB-Gerät verhindert. Wenn eine Überlastung auftritt, löst die Sicherung aus. Diese Sicherung ist nicht austauschbar.

Viel Spaß mit Ihrer Conceptronic USB Car Charger 2A micro!

Conceptronic USB CARMICU2A

1. Contenu du Coffret

Les éléments suivants se trouvent dans l'emballage de votre Conceptronic USB Car Charger 2A micro:

- Conceptronic USB Car Charger 2A micro (CUSBCARMICU2A)
- Multi language quick installation guide

2. Spécifications

- Entrée : 12V - 24V
- Sortie : 5V 2100mA
- Connecteurs USB : 1 USB and 1fixed Micro USB cable

Si seul 1 port USB est utilisé, la puissance maximale de sortie (2100 mA) peut être utilisée. Si les deux ports USB sont utilisés, chaque port a une sortie de puissance maximale de 1000 mA.

3. Installation & Utilisation

- Branchez votre USB Car Charger 2A micro sur l'allume-cigare de votre voiture.
- Démarrez la voiture.

Votre USB Car Charger 2A micro sera alimenté par l'allume-cigare. Ceci sera signalé par le témoin d'alimentation LED sur votre USB Car Charger 2A micro.

Remarque: l'allume-cigare de certaines voitures reste alimenté même lorsque le moteur est éteint. Si vous laissez votre USB Car Charger 2A micro branché sur l'allume-cigare lorsque le véhicule n'est pas utilisé, vous risquez d'épuiser la batterie de la voiture.

- Branchez votre(vos) appareil(s) USB sur votre USB Car Charger 2A micro.

Votre(vos) dispositif(s) USB est(sont) alors chargé(s)

Remarque: votre Conceptronic USB Car Charger 2A micro est protégé par un fusible afin de ne pas endommager votre voiture ou l'appareil USB connecté. En cas de surcharge ou de surtension, le fusible sautera. Ce fusible n'est pas remplaçable.

Profitez de votre Conceptronic USB Car Charger 2A micro!

Conceptronic CUSBCARMICU2A

1. Contenido del paquete

El paquete contiene los siguientes artículos de Conceptronic USB Car Charger 2A micro:

- Conceptronic USB Car Charger 2A micro (CUSBCARMICU2A)
- Multi language quick installation guide

2. Especificaciones

- Entrada : 12 V - 24 V
- Salida : 5 V 2100mA
- Conectores USB : 1 USB and 1fixed Micro USB cable

Si sólo se utiliza un puerto USB, se podrá utilizar la potencia de salida máxima (2.100 mA). Si se utilizan los dos puertos USB, cada puerto tendrá una potencia máxima de salida de 1.000 mA.

3. Instalación & Utilización

- Enchufe el USB Car Charger 2A micro en el encendedor del coche.
- Encienda el coche.

El USB Car Charger 2A micro se alimentará del encendedor del coche. Se indicará con el LED de alimentación en el USB Car Charger 2A micro.

Nota: Algunos coches proporcionan alimentación al encendedor del coche cuando no está encendido el coche. La batería podría agotarse si el USB Car Charger 2A micro se deja en el encendedor cuando no esté utilizando el coche.

- Conecte los dispositivos USB al USB Car Charger 2A micro.

Ahora su dispositivo USB se estará cargando.

Nota: El Conceptronic USB Car Charger 2A micro está protegido con un fusible, para evitar que se produzcan daños en el coche o en el dispositivo USB conectado. Cuando se produce una sobrecarga en la red, el fusil se rompe. Este fusible no es reemplazable.

Disfrute del uso de su Conceptronic USB Car Charger 2A micro!

Conceptronic CUSBCARMICU2A

1. Inhoud verpakking

De volgende items zijn aanwezig in het pakket van de Conceptronic USB Car Charger 2A micro:

- Conceptronic USB Car Charger 2A micro (CUSBCARMICU2A)
- Multi language quick installation guide

2. Specificaties

- Ingang : 12V -24V
- Uitgang : 5V 2100mA
- USB aansluitingen : 1 USB and 1fixed Micro USB cable

Is er maar 1 usb-aansluiting in gebruik, dan kan de maximale stroomsterkte van 2100mA gebruikt worden) can be used. Zijn beide usb-aansluitingen in gebruik, dan heeft elke aansluiting een maximaal uitgangsstroom van 1000mA.

3. Installatie & Gebruik

- Steek de USB Car Charger 2A micro in de houder voor de sigarettenaansteker van uw auto.
- Start de auto.

De USB Car Charger 2A micro wordt gevoed vanuit de aansluiting voor de sigarettenaansteker. Dit wordt aangegeven door de Power LED in de USB Car Charger 2A micro.

NB: Sommige auto's ondersteunen de aansluiting ook bij niet-draaiende motor. Dat kan de accu leegtrekken als de USB Car Charger 2A micro in de aansluiting achterblijft terwijl de auto niet gebruikt wordt.

- Sluit USB apparaten aan op de USB Car Charger 2A micro.

Het usb-apparaat wordt nu opgeladen.

NB: De Conceptronic USB Car Charger 2A micro is beveiligd met een zekering om schade aan de auto of aan aangesloten USB-apparaten te voorkomen. Bij overbelasting van het vermogen smelt de zekering. Deze zekering kan niet worden vervangen.

Veel plezier met uw Conceptronic USB Car Charger 2A micro!

Conceptronic USB CARMICU2A

1. Pakkens indhold

La confezione di Conceptronic USB Car Charger 2A micro contiene gli elementi che seguono:

- Conceptronic USB Car Charger 2A micro (USB CARMICU2A)
- Multi language quick installation guide

2. Specifiche

- Entrata : 12V - 24V
- Uscita : 5V 2100mA
- Connettori USB : 1 USB and 1 fixed Micro USB cable

Può essere usata la potenza massima in uscita (2100mA) se si sta usando solo una porta USB. Se si stanno usando entrambe le porte USB, ogni porta dovrà avere una potenza massima in uscita pari a 1000mA.

3. Installazione & Uso

- Collegare l'USB Car Charger 2A micro all'accendisigari dell'automobile.
- Mettere in moto l'auto.

L'USB Car Charger 2A micro sarà alimentato dall'accendisigari dell'automobile. Questo sarà indicato dal LED d'alimentazione dell'USB Car Charger 2A micro.

Nota: Alcune automobili forniscono alimentazione all'accendisigari anche quando la macchina non è in moto. In questo caso la batteria dell'automobile si può consumare se l'USB Car Charger 2A micro è lasciato collegato all'accendisigari quando l'automobile non è utilizzata.

- Collegare i dispositivi USB all'USB Car Charger 2A micro.

Il vostro dispositivo/i USB adesso sarà carico.

Nota: L'USB Car Charger 2A micro Conceptronic è protetto con un fusibile, per evitare danni all'automobile o al dispositivo USB collegato. In caso di sovraccarico di potenza, il fusibile salterà. Questo fusibile non è sostituibile.

Godetevi l'uso di Conceptronic USB Car Charger 2A micro!

Conceptronic USB CARMICU2A

1. Περιεχόμενα συσκευασίας

Τα ακόλουθα στοιχεία υπάρχουν στη συσκευασία του Conceptronic USB Car Charger 2A micro:

- Conceptronic USB Car Charger 2A micro (USB CARMICU2A)
- Multi language quick installation guide

2. Προδιαγραφές

- εισαγωγή : 12V - 24V
- παραγωγή : 5V 2100mA
- θύρες USB : 1 USB and 1fixed Micro USB cable

Αν χρησιμοποιείται μόνο μια θύρα USB, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέγιστη ισχύς εξόδου (2100mA). Αν χρησιμοποιούνται και οι δύο θύρες USB, κάθε θύρα θα έχει μέγιστη ισχύ εξόδου 1000mA.

3. Εγκατάσταση & χρήση

- Συνδέστε τον USB Car Charger 2A micro στην υποδοχή του αναπτήρα αυτοκινήτου σας.
- Ανάψτε τη μηχανή του αυτοκινήτου.

Ο USB Car Charger 2A micro θα τροφοδοτείται από την υποδοχή του αναπτήρα αυτοκινήτου σας. Αυτό θα υποδεικνύεται με το LED Ισχύος στη USB Car Charger 2A micro.

Σημείωση: Ορισμένα αυτοκίνητα παρέχουν επίσης ρεύμα στην υποδοχή του αναπτήρα όταν το αυτοκίνητο δεν έχει ξεκινήσει. Έτσι μπορεί να εξαντληθεί η ζωή της μπαταρίας του αυτοκινήτου σας, αν ο USB Car Charger 2A micro έχει μείνει στην υποδοχή του αναπτήρα όταν το αυτοκίνητό σας δεν χρησιμοποιείται.

- Συνδέστε την/τις συσκευή(ές) USB στη USB Car Charger 2A micro.

Η συσκευή σας USB θα φορτιστεί τώρα.

Σημείωση: Ο Conceptronic USB Car Charger 2A micro προστατεύεται με ασφάλεια ώστε να αποτραπεί βλάβη στο αυτοκίνητό σας ή στη συνδεδεμένη συσκευή USB σας. Όταν υπάρχει υπερφόρτωση στο ρεύμα, θα καεί η ασφάλεια. Αυτή η ασφάλεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

Απολαύστε τη χρήση του Conceptronic USB Car Charger 2A micro σας!

Conceptronic CUSBCARMICU2A

1. Conteúdo da embalagem

A embalagem do Conceptronic USB Car Charger 2A micro contém os seguintes itens:

- Conceptronic USB Car Charger 2A micro (CUSBCARMICU2A)
- Multi language quick installation guide

2. Especificações

- Entrada : 12V - 24V
- Saída : 5V 2100mA
- Fichas USB : 1 USB and 1fixed Micro USB cable

Caso só esteja a ser usada 1 porta USB, pode usar-se a máxima potência de saída (2100 mA). Caso se estejam a usar ambas as portas USB, cada porta terá uma potência máxima de saída de 1000 mA.

3. Instalação & Utilização

- Ligue o USB Car Charger 2A micro à tomada de isqueiro do automóvel.
- Ligue o automóvel.

O USB Car Charger 2A micro será alimentado pela tomada de isqueiro do automóvel. Isso será indicado pelo LED de Energia do USB Car Charger 2A micro.

Nota: Alguns automóveis fornecem energia através da tomada de isqueiro quando o automóvel está desligado. Se o USB Car Charger 2A micro permanecer ligado à tomada de isqueiro enquanto o automóvel não estiver a ser utilizado, poderá descarregar a bateria do automóvel.

- Ligue os seus dispositivos USB ao USB Car Charger 2A micro.

O seu dispositivo USB será então carregado.

Nota: O Conceptronic USB Car Charger 2A micro está protegido com um fusível, para evitar danos no seu automóvel ou no dispositivo USB. Caso ocorra uma sobrecarga de energia, o fusível irá partir. Este fusível não é substituível.

Desfrute do seu Conceptronic USB Car Charger 2A micro!

Conceptronic USB CARMICU2A

1. Комплект поставки

В комплекте Conceptronic USB Car Charger 2A micro имеются следующие предметы:

- Conceptronic USB Car Charger 2A micro (CUSBCARMICU2A)
- Multi language quick installation guide

2. характеристики

- вход : 12V ~ 24V
- выходной : 5V 2100mA
- USB-разъемы : 1 USB and 1fixed Micro USB cable

При использовании только одного разъема USB максимальный ток на выходе может составлять 2100 мА. При использовании обоих разъемов USB выходной ток составляет 1000 мА.

3. Установка & использование

- Вставьте USB Car Charger 2A micro в гнездо автомобильного прикуривателя.
- Запустите двигатель автомобиля.

USB Car Charger 2A micro работает от автомобильного прикуривателя. Подача питания показывается индикатором питания на USB Car Charger 2A micro.

Примечание: В некоторых автомобилях питание подается к гнезду прикуривателя, даже если автомобиль не заведен. Поэтому если оставлять USB Car Charger 2A micro в гнезде прикуривателя неработающего автомобиля, может разрядиться аккумулятор.

- Подключите USB устройство (устройства) к USB Car Charger 2A micro. Устройство (устройства) USB начнет заряжаться.

Примечание: Conceptronic USB Car Charger 2A micro оснащено плавким предохранителем для защиты автомобиля или подключенного USB устройства от повреждения. В случае перегрузки по питанию срабатывает предохранитель. Предохранитель не подлежит замене.

*Желаем вам приятного использования
Conceptronic USB Car Charger 2A micro!*

Conceptronic USB CARMICU2A

1. Zawartość opakowania

Na opakowaniu Conceptronic USB Car Charger 2A micro znajdują się następujące elementy.

- Conceptronic USB Car Charger 2A micro (CUSBCARMICU2A)
- Multi language quick installation guide

2. Specyfikacja

- wkład : 12V - 24V
- produkcja : 5V 2100mA
- złącza USB : 1 USB and 1fixed Micro USB cable

Jeśli używany jest tylko 1 port USB, można wykorzystać maksymalną moc wyjścia (2100mA).
Jeśli używane są obydwa porty USB, moc wyjścia każdego portu będzie wynosiła 1000mA.

3. Instalacji & stosowanie

- Podłącz USB Car Charger 2A micro do gniazda zapalniczki samochodowej.
- Uruchom samochód.

USB Car Charger 2A micro będzie zasilana z gniazda zapalniczki samochodowej. Będzie to wskazywane przez światło LED zasilania USB Car Charger 2A micro.

Uwaga: Niektóre samochody udostępniają także zasilanie z gniazda zapalniczki samochodowej, gdy samochód nie jest uruchomiony. Może to spowodować rozładowanie akumulatora samochodu, po pozostawieniu USB Car Charger 2A micro w gnieździe zapalniczki samochodowej, gdy samochód nie jest używany.

- Podłącz urządzenie(a) USB do USB Car Charger 2A micro.

Nastąpi teraz ładowanie urządzenia(ń) USB.

Uwaga: Conceptronic USB Car Charger 2A micro jest zabezpieczona bezpiecznikiem, aby zapobiec uszkodzeniu samochodu lub podłączonego urządzenia USB. Bezpiecznik zostanie przepalony po wystąpieniu przeciążenia zasilania. Ten bezpiecznik nie jest wymienny.

***Rozpocznij korzystanie z
Conceptronic USB Car Charger 2A micro!***
